

LED WINDOW СИСТЕМА ИМИТАЦИИ ЕСТЕСТВЕННОГО СВЕТА








Официальный прайс-лист на территории Российской Федерации в привязке к доллару США










Поставщик ООО "Современные Технологии"
ИНН / КПП 7704131165 / 770401001
Адрес Москва, Лужнецкая наб. 2/4, с.8, 401
Телефон +7-902-191-87-51
Почта design@ledwindow.org

Назначение: Для розничной продажи

Период: 2023 г

МОДЕЛЬ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ ПОЗИЦИИ	ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЗИЦИИ	РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, USD
LW6060-BS		Светодиодная панель LED WINDOW 600x600 мм с эффектом ясного неба	Мощность: P = 112 Вт Напряжение: V = 230 В Световой поток: Ф = 1800 лм Цветовая температура: CCT = 2700 - 8000 К Индекс цветопередачи: CRI > 95 Коэффициент мощности: Pf = 0.96 Блок питания в комплекте	2 343
LW6060-CL		Светодиодная панель LED WINDOW 600x600 мм с эффектом облаков	Мощность: P = 112 Вт Напряжение: V = 230 В Световой поток: Ф = 1800 лм Цветовая температура: CCT = 2700 - 8000 К Индекс цветопередачи: CRI > 95 Коэффициент мощности: Pf = 0.96 Блок питания в комплекте	2 343
RMF6060		Рамка для встроенного монтажа светодиодной панели LED WINDOW 600x600 мм	Монтаж: армстронг и гипсокартонный потолок Внешние размеры рамы: 600x600x67 мм Монтажный размер панели: 580x580x73 мм Общая глубина встраивания: 121 мм Рекомендуемый отступ потолка: 200 мм Возможен монтаж в наклонную поверхность	294
SMF6060		Рамка для накладного монтажа светодиодной панели LED WINDOW 600x600 мм	Любой тип потолка (жесткая конструкция) Внешние размеры рамы: 680x680x88 мм Габаритный размер панели: 580x580x73 мм Общая высота панели с рамой: 91,3 мм Возможен монтаж на наклонную поверхность	294
МОДЕЛЬ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ ПОЗИЦИИ	ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЗИЦИИ	РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, USD
LW12060-BS		Светодиодная панель LED WINDOW 1200x600 мм с эффектом ясного неба	Мощность: P = 230 Вт Напряжение: V = 230 В Световой поток: Ф = 5000 лм Цветовая температура: CCT = 2700 - 8000 К Индекс цветопередачи: CRI > 95 Коэффициент мощности: Pf = 0.97 Блок питания в комплекте	4 357
LW12060-CL		Светодиодная панель LED WINDOW 1200x600 мм с эффектом облаков	Мощность: P = 230 Вт Напряжение: V = 230 В Световой поток: Ф = 5000 лм Цветовая температура: CCT = 2700 - 8000 К Индекс цветопередачи: CRI > 95 Коэффициент мощности: Pf = 0.97 Блок питания в комплекте	4 357
RMF12060		Рамка для встроенного монтажа светодиодной панели LED WINDOW 1200x600 мм	Монтаж: армстронг и гипсокартонный потолок Внешние размеры рамы: 1200x600x67 мм Монтажный размер панели: 1180x580x73 мм Общая глубина встраивания: 121 мм Рекомендуемый отступ потолка: 200 мм Возможен монтаж в наклонную поверхность	397

SMF12060		Рамка для накладного монтажа светодиодной панели LED WINDOW 1200x600 мм	Любой тип потолка (жесткая конструкция) Внешние размеры рамы: 1280x680x88 мм Габаритный размер панели: 1180x580x73 мм Общая высота панели с рамой: 91,3 мм Возможен монтаж на наклонную поверхность	397
НОВИНКА LW15030-BS		Светодиодная панель LED WINDOW 1500x300 мм с эффектом ясного неба и боковым направлением света	Мощность: P = 100 Вт Напряжение: V = 230 В Световой поток: Ф=4130 лм Наклон света: 30 градусов Цветовая температура: CCT = 2500 - 10000 К Индекс цветопередачи: CRI > 95 Комплект: блок питания, контролер, подвесы Потолочный и настенный монтаж	3 037
МОДЕЛЬ	ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ ПОЗИЦИИ	ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЗИЦИИ	РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, USD
НОВИНКА RMF15030		Рамка для встроенного монтажа светодиодной панели LED WINDOW 1500x300 мм	Монтаж: армстронг и гипсокартонный потолок Внешние размеры рамы: 1521x309x79.5 мм Монтажный размер панели: 1496x282x116 мм Общая глубина встраивания: 196 мм Рекомендуемый отступ потолка: 160 мм Возможен встроенный монтаж в стену	298
НОВИНКА LW120120-DCL		Светодиодная панель LED WINDOW 1200x1200 мм с эффектом динамических облаков	Мощность: P = 415 Вт Напряжение: V = 230 В Световой поток: Ф = 10000 лм Цветовая температура: CCT = 2500 - 10000 К Индекс цветопередачи: CRI > 93-98 Габариты: 1170x1170x121мм В комплекте: блок питания, панель управления, подвесы	8 765
НОВИНКА RMF120120		Рамка для встроенного монтажа светодиодной панели LED WINDOW 1200x1200 мм	Монтаж: армстронг и гипсокартонный потолок Внешние размеры рамы: 1210*1210*80.5мм Монтажный размер панели: 1170x1170x60,5 мм Общая глубина встраивания: 280 мм Рекомендуемый отступ потолка: 280 мм	761
Видео контроллер для LW120120		Видео контроллер для LW120120	Требуется для синхронизации динамического эффекта облаков при групповом монтаже от двух и более панелей. (один контроллер на 3 панели)	428
LW-TP		Сенсорная панель для беспроводного управления светодиодными панелями LED WINDOW	Протокол управления: DALI 1 DT6/DT8 Количество подключаемых устройств: до 64 шт. Режимы управления: автоматический и ручной Количество установленных сценариев: 4 шт. Синхронизация: координаты, часовой пояс Возможности: переименование устройств Способ управления: цветной сенсорный экран	648

Примечания:

Цены указаны с учетом НДС, 20%

Цены указаны с доставкой по Москве до терминала транспортной компании.

Доставка в другие города должна быть учтена отдельно

Наличие товара на складе требует уточнения

Срок изготовления и поставки изделий под заказ: 3 месяца

Стандартная гарантия на изделия: 5 лет

Цена указанная в прайсе пересчитывается в RUB по курсу USD+2,5% (по курсу ЦБ) на день выставления счета

Не является публичной офертой

ООО "Современные Технологии"